Отопительная печь Радуга ПО-2



Технические характеристики

Площадь отапливаемого помещения: до 20 кв.м

Толщина стали (макс.): 5,0 мм

Масса: 26 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ): 510х270х570 мм

Объем камеры сгорания: 37 л

Проем топочной дверцы: 175х143 мм

Глубина топки: 500 мм Диаметр дымохода: 115 мм



Дровяная отопительная печь "Радуга ПО-2" предназначена для отопления небольших помещений, садовых домиков, гаражей, подсобных помещений, теплиц и т.д.

Печь относится к нагревательным устройствам типа «буржуйка». Печь можно устанавливать без фундамента и капитального дымохода. Благодаря небольшим размерам и относительной легкости печь можно демонтировать и перевозить в багажнике легкового автомобиля.

Топка изготовлена сварочно-гнутым способом из стали толщиной 3,0 мм, а верхняя и задняя часть топки – из стали 5,0 мм, что гарантирует безопасность и долговечность работы печи. В топке печи находится отсекатель пламени, который дает направление огню для более эффективного прогрева стенок печи. Приток свежего воздуха для горения осуществляется через воздухозабор, расположенный в нижней части топки.

Основные особенности:

- простота в установке и эксплуатации;
- благодаря нагреву печи и горизонтальной поверхности сверху возможно приготовление и разогрев пищи;
- рекомендуется использовать только сухие дрова для быстрого прогрева;
- для сбора золы печь комплектуется совком.