

«Печь-трансформер» - создана на основе концепции [«Free transformation»](#), с возможностью изменения функциональности.

Печь для обладателей небольшой русской бани или финской сауны, получения пара и нагрева воды, с объемом парной от 12-24 м<sup>3</sup>.



*Особенности конструкции базовых моделей:*

- **Изменяемая функциональность** ([до 12 опционных вариантов](#))
- **Глубина топки** 550 мм.
- **Перенавешиваемая**, дверка топки с самоохлаждаемой ручкой
- **Регулируемый тоннель** (200...300 мм) с панорамным стеклом (мод.ПС)
- **Чугунный колосник**
- **Вместительная**, вентилируемая открытая каменка
- **Система двухпоточного** газохода
- **Функция самоочистки** дымохода

В печах моделей **Ермак** термические нагруженные элементы выполнены из стали толщиной 6 мм, корпус и система газоходов из стали 3-4 мм.

Технические характеристики	Ермак-20	Ермак 20-ПС
Объем отапливаемого помещения, куб.м	от 12 до 24	от 12 до 24
Мощность (номин.), кВт	20	20
Масса, кг	70	70
Емкость каменки, кг	60	60
Глубина топки, мм	550	550
Диаметр дымохода, мм	115	115
Габаритные размеры, ДхШхВ, ±15 мм	700x445x760	700x515x760
Модификации и опции		
- экран-конвектор 16, 20	опция	опция
- сетка каменка 16,20 / на 50 кг	опция	опция
- навесной бак 16, 20 / до 55 л	опция	опция
- теплообменник универсальный 1л/2кВт (для подключения выносного бака до 65 л)	опция	опция
<b>Тоннель через стену</b>	- выносной	- регулируемый выносной
- длина тоннеля, мм	200	200-300
<b>Исполнение топочной дверцы</b>	- сталь	- панорамное стекло

Дополнительно с данным изделием можно приобрести, следующие изделия:

Баки:	Дымоходы:	Аксессуары:
- Навесной 40, 55 л	- Дымоходы d115 одноконтурные	- Камни
- Выносной до 65 л	- Дымоходы d115 двухконтурные	- Защитный экран

В линейке банных дровяных печей в серии 16, также, доступны модели Ермак-Элит 20--С, Ермак-Элит 20-ПС, отличающихся использованием нержавеющей стали.